

# Roth Compact® Primer

## Beskrivelse

Roth Compact® Primer er en sementbasert og fiberforsterket, høy-fleksibel primer som sikrer god vedheft mellom Roth Compact® system.

## Teknisk beskrivelse

Vann tilførsel:	2,5 liter vann pr. 10 kg
Blandingstid:	2 minutter
Materialforbruk:	1,0 - 1,5 kg/m <sup>2</sup>
Utleggings- tykkelse:	1 mm
Tørketid:	3 timer ved +18°C og 50% RF
Brukstemperatur:	+6 - +25°C.
Konsistens:	Delvis flytende
Vedheft til aluminium:	> 1,0 MPa
Arbeidstid med primer:	Maks 20 minutter
Gangbar:	Ca. 3 timer

## Oppbevaring

Oppbevares tørt. Bør brukes innenfor 12 måneder etter produksjonsdato.

NRF-nr. 837 01 59

## ADVARSEL

Sement.

Forårsaker hud- irritasjon.

Forårsaker alvorlig øye- irritasjon.

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Pust ikke inn pulver.

Bruk arbeidshansker/arbeidsklær/vernebriller/vernemaske.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, om det kan gjøres enkelt. Fortsett skylling.

Ved vedvarende øye- irritasjon: Tilkall legehjelp.

Gjentakende kontakt kan gi tørr eller revnet hud.

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall. Rest av primer og forurensing bør unngås. Innhold/emballasje deponeres og kastes via en godkjent avfallsordning i overensstemmelse med lokale myndigheters eventuelle krav.

OPPBEVARES UTILIGJENGELIG FOR BARN.

