

Roth mobil elkassett

Komplett mobil elkassett på 9 kW.

Komplett ferdigkoblet bærbar elkassett inklusive ekspansjonskar, sirkulasjonspumpe, sikkerhetsventiler, 1" flexislange for tilkobling direkte på gulvvarmefordeler, gulvplate, bærehåndtak, termometer, og regulering for konstant fremledningstemperatur.

Elkassetten er laget for å bruke i varmeanlegg der det er behov for en rask igangsetting av varmeanlegget. For eksempel når uttørring av betongplaten må skje tidlig eller etter at anlegget er trykkprøvd og at det er en risiko for frost.

Ved å gjøre den om til 1 fas kan effekten minimeres til 4,5 kW.

Instruksjon, monteringsanvisning, drift og vedlikeholdsinstruksjon ligger vedlagt.



Teknisk data:

Roth mobil elkassett	NRF nr. 837 04 39
Pumpe	Myson CP-63, 230V, 1 fas, 110W
Elkassett	9 kW (2 x 4,5 kW), 400V, 3 fas, 13A, IP 44
Maks driftstemperatur	80°C
Reguleringsområde	30 - 85°C
Ekspansjonskar	8 liter
Åpningstrykk på sikkerhetsventil	1,5 bar
Tilkobling (slanger)	1" inv, gjenge
Vekt	38 kg
Mål	L = 720 mm B = 300 mm H = 500 mm